



WKT

WESTFÄLISCHE
KUNSTSTOFF
TECHNIK

DATEN DATA INDUSTRIEANWENDUNGEN

11



LÜFTUNGSRÖHRE aus PVC-U und PVC-C

Werkstoff	Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) oder nachchloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C)
Farbe	Dunkelgrau (ähnlich RAL 7011) oder weiß (ähnlich RAL 9010)
Längen	WKT-Lüftungsrohre werden in Längen von 5 m hergestellt. Teilweise auch 5,85 m Längen zur Containerbeladung lieferbar. Sonderlängen auf Anfrage.
Ausführung	Die Rohre werden mit glatten Enden geliefert
Normen und Richtlinien	WKT-Lüftungsrohre werden nach DIN 8062 bzw. DIN 4740 Teil 1 gefertigt. Die Rohre sind schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 bis zu einer Wanddicke von 4,0 mm. Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501: B, s1, d0
Formteile	Auf Anfrage
Material	Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) or post-chlorinated polyvinyl chloride (PVC-C)
Colour	Dark grey (similar to RAL 7011) or white (similar to RAL 9010)
Lengths	WKT ventilation pipes are manufactured in lengths of 5 m. In part, lengths of 5.85 m are also available for container delivery. Special lengths are available on request.
Version	The pipes are delivered with plain ends
Regulations	Fire regulation M 1 (France)
Standards and Guidelines	WKT ventilation pipes are manufactured in accordance with DIN 8062 or DIN 4740 Part 1. The pipes are flame-resistant in accordance with DIN 4102 B1 up to a wall thickness of 4.0 mm
Moulded parts	On request

LÜFTUNGSRÖHRE aus PVC-U und PVC-C (Reihe 1)

Artikelnummer	d x e mm	kg/m	Länge in m	Stangen pro Palette
101110	110 x 1,8	0,964	5	60
101125	125 x 1,8	1,097	5	38
101140	140 x 1,8	1,231	5	33
101160	160 x 1,8	1,41	5	28
100160*	160 x 2,5	1,929	5	28
101180	180 x 1,8	1,588	5	23
100180*	180 x 2,5	2,174	5	23
101200	200 x 1,8	1,767	5	23
100200*	200 x 2,5	2,42	5	23
101225	225 x 1,8	1,99	5	23
100225*	225 x 2,8	3,02	5	11
101250	250 x 2,0	2,432	5	11
100250*	250 x 2,9	3,469	5	11
101280	280 x 2,2	3,034	5	11
100280*	280 x 2,9	3,890	5	8
101315	315 x 2,5	3,831	5	8
100316*	315 x 2,9	4,382	5	8
101355	355 x 2,8	4,789	5	8
101400	400 x 3,2	6,191	5	8
100401*	400 x 5,0	9,419	5	8
101450	450 x 3,6	7,761	5	4
100450*	450 x 5,6	11,884	5	4
101500*	500 x 4,0	13,223	5	4
100500	500 x 5,6	9,509	5	4
100600*	600 x 5,0	14,192	5	2

* entspricht nicht der DIN 8062 * does not correspond to DIN 8062